Utworzono 19-03-2024

Taśma BMI 30m, PONTARIT - srebrna, chromoniklowa, niełamliwa i nierdzewna ERGOLINE



Cena : 404,67 zł (netto: 329,00 zł)

Nr katalogowy : **315024030**
Producent : **BMI**
Dostępność : **1 - 5 dni**

Taśma pomiarowa produkowana według najwyższych standardów jakości. Gwarantowana dokładność taśmy zgodnie z normami Unii Europejskiej. Taśma posiada podział **milimetrowy** (chwilowo niedostępna) lub centymetrowy. Taśma z rozbiegówką. Pełne metry oznaczone są na czerwono.

Wykonana z walcowanej na zimno stali chromowoniklowej jest całkowicie niełamliwa i odporna na korozję. Zwijak ERGOLINE z uchwytem o ergonomicznym kształcie. Końcówka FlexTop.

Niezastąpiona do pomiarów geodezyjnych i budowlanych wśród różnorodnych przeszkód terenowych. Niewrażliwa na opady atmosferyczne, pracę w wodzie i błocie.

Precyzja i wysoka wytrzymałość

- Taśma spełnia normy dokładności Unii Europejskiej.
- II klasa dokładności lub kl. I za dopłatą (czas realizacji do 90 dni).
- Zwijak z serii ERGOLINE charakteryzujący się niezwykłą jakością wykonania i długim okresem użytkowania.
- Ergonomiczny kształt wykonany zgodnie z zaleceniami medycyny pracy.
- Duża korba zamykana w pozycję parkingową.
- Taśma wykonana ze stali węglowej C 75 pokryta warstwą fosforanową dla ochrony przed korozją, a także białą żywicą syntetyczną utwardzaną piecowo i lakierem piecowym dla ochrony przed ścieraniem.
- Dostępna z podziałem centymetrowym lub milimetrowym.
- Dodatkowo oznaczenie pełnych metrów na czerwono.
- Do wyboru zero na początku taśmy (chwilowo niedostępna) lub przesunięte o 10cm.
  UWAGA! Przy zamówieniu proszę dopisać w uwagach jaka taśma jest zamawiana: z rozbiegówką czy bez, podział centymetrowy czy milimetrowy.

Ergonomiczny uchwyt typu pistoletowego został ukształtowany w ten sposób, aby maksymalnie odciążyć staw nadgarstka. Jest dobrze dopasowany do dłoni i daje pewny chwyt. Opatentowane guzki pokrywające uchwyt są wykonane z miękkiej gumy dzięki czemu są przyjemne w dotyku i zapobiegają wyślizgnięciu się zwijaka nawet, gdy jest mokry.

Optymalne prowadzenie taśmy

- Optymalne prowadzenie taśmy w wytrzymałych, łatwych do wymiany szynach ze srebrnego anodowanego aluminium.
- Dwuczęściowy prowadnik taśmy z tworzywa odpornego na ścieranie, łatwy do wymiany w razie potrzeby.
- Opatentowane łożyskowanie mechanizmu korbowego z zastosowaniem odpornych na ścieranie osłoniętych łożysk kulkowych. Zapewniają najwyższą , długotrwałą łatwość zwijania.

Opatentowane zabezpieczenie FLEX-TOP chroni początek taśmy przed uszkodzeniem. Duże solidne ucho dla wygodnego trzymania początku taśmy.

Pozycja parkingowa. Na czas transportu ucho unieruchamiane jest w pozycji parkingowej na specjalnym występie w kształcie odwróconej litery T.

APOGEO

Uwaga! Podczas składania zamówienia prosimy w komentarzu podać wybrany typ taśmy (z rozbiegówką / bez rozbiegówki, podział mm / podział cm). W przeciwnym razie zostanie wysłana taśma, która aktualnie znajduje się w magazynie.

APOGEO